

Caractéristiques techniques **imagePROGRAF PRO-2000**

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante

Technologie d'impression

Nombre de buses

Résolution d'impression

Écartement des buses

Précision des traits

Taille des gouttelettes

Capacité de l'encre

Type d'encre

Compatibilité du système d'exploitation

Langages imprimante

Interfaces standard

MÉMOIRE

Mémoire standard

Disque dur

DURÉE D'IMPRESSION POUR UNE PAGE A1

Papier ordinaire

Papier couché

Papier photo brillant

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation papier et sortie papier

Largeur du support

Épaisseur du support

Format média minimal d'utilisation (vertical)

Format média maximal d'utilisation

Diamètre maximal des rouleaux de média

Format interne du support

Marges conseillées

Zone d'impression maximale

12 couleurs, 24"/610 mm

Canon Jet d'encre à la demande 12 couleurs intégrées (1 tête d'impression de 12 canaux)

18 432 buses (1 536 buses x 12 couleurs)

2 400 ppp x 1 200 ppp

600 ppp x 2, avec un système de détection de buses non actives

± 0,1% ou moins

Des réglages devront être effectués par l'utilisateur. L'environnement d'impression et le support doivent correspondre à ceux utilisés lors des réglages. Papier requis pour les applications CAO : papier ordinaire, papier calque pour CAO, papier couché, film mat translucide pour CAO uniquement

Minimum de 4 pl par couleur

Encres disponibles à la vente : 160 ml/330 ml/700 ml Kits d'encres de démarrage : 160 ml

Encres pigmentées - Noir, Noir mat, Cyan, Magenta, Jaune, Cyan pour photo, Magenta pour photo, Gris, Gris pour photo, Rouge, Bleu, Chroma Optimiser

Microsoft Windows 32 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,

64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh : OS X - 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (V. 1.7),

JPEG (V. JFIF 1.02)

Port USB A : impression directe à partir d'une carte mémoire

USB pour les fichiers JPEG/PDF

Port USB B : USB 2.0 haut débit intégré

Ethernet : 10/100/1000 base-T

Réseau local sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/

IEEE802.11b

Mode d'impression

Rapide

Standard

Durée d'impression

0:58 min

1:37 min

Mode d'impression

Standard

Qualité supérieure

Durée d'impression

1:37 min

3:12 min

Mode d'impression

Standard

Qualité supérieure

Durée d'impression

3:34 min

5:38 min

Rouleau de papier : un rouleau, chargement et sortie par l'avant

Rouleau de papier supplémentaire en option : un rouleau, chargement et sortie par l'avant

Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Rouleau de papier : 203,2 - 610 mm

Feuille : 203,2 - 610 mm

Rouleau/feuille : 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Rouleau de papier : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)

Feuille : 1,6 m

170 mm

Diamètre interne du rouleau : 2"/3"

Rouleau de papier : Haut : 20 mm, Bas : 3 mm, Côté : 3 mm

Feuille : Haut : 20 mm, Bas : 20 mm, Côté : 3 mm

Rouleau de papier : Haut : 3 mm, Bas : 3 mm, Côté : 3 mm

Impression sans marge sur rouleau : Haut : 0 mm, Bas : 0 mm, Côté : 0 mm

Feuille : Haut : 3 mm, Bas : 20 mm, Côté : 3 mm

Capacité de support

Unité d'alimentation (rouleau)

Largeur d'impression bord à bord (rouleau)

Nombre maximum de tirages produits

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions LxPxH (mm) et poids (kg) réels

Dimensions LxPxH (mm) et poids (kg) sous emballage

ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT

Alimentation

Consommation électrique

Environnement de fonctionnement

Niveau sonore (puissance sonore)

Réglementations

Certifications environnementales

ÉLÉMENTS INCLUS

Contenu de l'emballage

Logiciels inclus

OPTIONS

En option

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Rouleau de papier : un rouleau. L'ajout du second rouleau en option permet de bénéficier du changement automatique.

En option - rouleau bidirectionnel permettant l'entraînement de la surface imprimée afin de l'enrouler ou de la dérouler.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8"**, 16"**, 300 mm*

* Certaines conditions environnementales peuvent empêcher l'obtention des résultats voulus.

Position standard : 1 feuille

Position à plat : moins de 10 feuilles de papier brillant A2 en paysage, moins de 20 feuilles de papier couché (sauf format tuile du papier)

1 110 mm x 984 mm x 1 168 mm (panier ouvert)

1 110 mm x 766 mm x 1 168 mm (panier fermé)

Poids : environ 101 kg (support de rouleau compris, encre et têtes d'impression non comprises)

Imprimante (unité principale + palette) :

1 324 mm x 902 mm x 1 045 mm, Poids : environ 129 kg

Socle/Panier : 1 111 mm x 797 mm x 223 mm

Poids : environ 23 kg

Rouleau : 1 244 mm x 562 mm x 461 mm

Poids : 23 kg

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

En fonctionnement : 88 W maximum

Veille : 1,8 W maximum

Hors tension : 0,5 W maximum

Température : 15-30° C, Humidité : 10-80 % HR (sans condensation)

En fonctionnement : 48 dB (A)

(papier brillant, priorité d'impression : standard)

Veille : 35 dB (A) maximum,

En fonctionnement : 6,4 Bels maximum

(papier brillant, image, priorité d'impression : standard) (mesure prise conformément à la norme ISO7779)

Europe : certification CE, Allemagne : marque TÜV,

Russie : EAC,

Autres pays : Certification CB

Programme international Energy Star (WW), directive

RoHS (restriction des substances dangereuses)

Une imprimante, une tête d'impression, une cartouche de maintenance, une fixation pour support papier 3", un câble d'alimentation pour l'UE et le Royaume-Uni, un kit de cartouches d'encre, un manuel de configuration, des consignes environnementales et de sécurité standard, un manuel d'utilisation sur CD-ROM (OSX/Windows), un CD-ROM d'installation de PosterArtist Lite, une fiche sur les normes de l'UE sur les biocides, une fiche sur les normes de la Communauté économique européenne, une fiche avec les informations importantes, un guide de démarrage rapide et des consignes pour l'alignement des têtes d'impression

Pilote d'impression imagePROGRAF PRO, module externe d'impression pour Office, Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite

D'autres logiciels sont disponibles en téléchargement.

Socle d'imprimante : SD-21

Rouleau : RU-21

Support pour rouleau 2/3" : RH2-27

Réservoir d'encre : PFI-1100 (160 ml), PFI-1300

(330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Tête d'impression : PF-10

Lame massicot : CT-07

Cartouche de maintenance : MC-30

Certaines images sont simulées à des fins de reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été développées avant la date de lancement dudit produit. La version finale est susceptible d'être modifiée sans aucune notification préalable. TM et ^{*} : Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Consultez la liste de compatibilité des supports (papier) pour le type de papier et les supports recommandés.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99

canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835

canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74

canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235

canon.lu



Crystal-fidelity